

FOTOTAPETA STANDARD ECO STRUKTURÁLNÍ FOTOTAPETY PREMIUM SAND STRUKTURÁLNÍ FOTOTAPETA PREMIUM PLÁTNO

Popis produktu:

Výrobce: ARTTOR

Země výroby: Polsko / Evropa

FOTOTAPETA STANDARD ECO		STRUKTURÁLNÍ FOTOTAPETY PREMIUM SAND		STRUKTURÁLNÍ FOTOTAPETA PREMIUM PLÁTNO	
Model / Celková velikost	Počet bloků	Model / Celková velikost	Počet bloků	Model / Celková velikost	Počet bloků
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	FOTOTAPETA STANDARD ECO	STRUKTURÁLNÍ FOTOTAPETY PREMIUM SAND	STRUKTURÁLNÍ FOTOTAPETA PREMIUM PLÁTNO
Hmotnost	150g/m ²	290g/m ²	290g/m ²
Materiál	Nenatíraný syntetický papír	Vinyl	Vinyl
Podložka	Netkaná textilie	Netkaná textilie	Netkaná textilie
Osazení bloků	Společně - hrana na hranu	Společně - hrana na hranu	Společně - hrana na hranu

Fototapety vyrobené individuálně dle návrhu zákazníka mají rozměry a počet panelů v souladu se schváleným návrhem.

Upozornění a opatření:

Před zahájením montáže se ujistěte, že máte správné nářadí a jste schopni montáž provést sami nebo s pomocí zkušené osoby.

Záruka výrobce:

- Výrobce se snaží poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní produkt.
- Výrobce poskytuje kupujícímu záruku 2 roky od data zakoupení výrobku.
- rámci záruky je výrobce povinen odstranit všechny vady vzniklé výrobními chybami nebo vadami materiálu.

Výrobce neručí za vady způsobené:

- Úpravy nebo změny jakýchkoli prvků.
- Nesprávná instalace, použití nebo údržba v rozporu se zamýšleným použitím a pokyny.
- Mechanické poškození způsobené během používání.

Obsahová, technická a ponáková podpora:

Máte-li jakékoli dotazy, obavy, problémy nebo jiné problémy související s používáním a instalací produktu, obraťte se na svého prodejce nebo přímo na výrobce.



Poznámka: Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobek není hračka, může obsahovat malé, vyčnívající části. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Barvy použité při výrobě splňují ekologické a zdravotní certifikáty umožňující použití produktů ve vnitřních prostorách.



Nenechávejte výrobek v blízkosti hořlavých materiálů.



Materiály použité k balení našich produktů jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat v souladu s našimi národními předpisy na ochranu životního prostředí.



Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, ne nad nebo v přímé blízkosti zařízení a zařízení vyzařujících teplo. Výrobek by měl být umístěn na místech, která nejsou vystavena průvanu.



Neskladujte v místnostech vystavených vysoké vlhkosti.



Výrobce: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Pokyny k instalaci (CZ)

Příprava:

- Připravte si stěnu, na kterou chcete tapetu nalepit:
 - Ujistěte se, že stěna je suchá, čistá a bez mastnoty.
 - Ujistěte se, že stěna nemá žádné mezery. Pokud nějaké existují, vyplňte je.
 - V případě stěn bez základního nebo nátěrového nátěru (např. sádkartón, minerální omítky, sádkové omítky, betonové povrchy) by měly být opatřeny vhodným základním nátěrem.
 - Pokud je stěna pokryta tapetou – očistěte stěnu od všech vrstev starých tapet a poté stěnu napenetrujte.
 - Pokud jsou na stěně kontrastní barvy, doporučuje se před tapetováním použít lehký základní nátěr, který vyrovná podkladové barvy a usnadní rovnoměrné překrytí tapetou. Tapeta díky tomu lépe přilne a vzor nenaruší intenzivní barvy podkladu.
 - Pro dosažení dokonalého efektu je třeba povrch napenetrovat vhodným základním nátěrem.
- Rozbalte tapetu a zkontrolujte, zda se vzory na rolích při položení vedle sebe shodují. Pokud si všimnete, že vzor nebo barva neodpovídá vaší objednávce, nebo se okraje rolí špatně spojují, tapetu nelepte. Pokud narazíte na nějaké problémy, kontaktujte prosím svého dodavatele. Po nalepení na stěnu nebudou reklamace týkající se neshody akceptovány. Jakékoli nesrovnalosti musí být nahlášeny před instalací. **Nezačínajte proces tapetování dřívě, než si vyjasníte jakékoli pochybnosti nebo nesrovnalosti.**
- Připravte si materiály a nástroje potřebné k instalaci tapety:
 - Lepidlo na vliesové tapety
 - Tužka, nůžky, měřicí nástroje
 - Štětce na lepidlo a táč na přípravu lepidla
 - Štětce, tapetovací váleček nebo pružný přítlačný váleček
 - Houba nebo hadřík
- Nedoporučuje se tapetovat ve velmi suchých nebo chladných místnostech, protože to může negativně ovlivnit proces schnutí lepidla.
- Před zahájením práce se ujistěte, že lepidlo je určeno na vliesové tapety. Lepidlo by mělo být používáno v souladu s pokyny a doporučeními výrobce.

Pomontážní činnosti:

- Zkontrolujte přilnavost tapety ke stěně a rovnoměrnost nalepených pruhů a vzoru, posuzujte ze vzdálenosti 1 až 2 metry.
- Tapetu znovu vyhladte válečkem, abyste odstranili případné vzduchové bubliny. Měly by zmizet během několika dnů.
- Po tapetování udržujte teplotu v místnosti nad 10°C a zajistěte stálý přísun vzduchu několik dní.
- Vyvarujte se intenzivního vytápění tapetovaných místností a používání větracích otvorů, které mohou urychlit proces schnutí tapety.

Bezpečnostní informace



Výrobce Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna informuje, že vyrobený výrobek splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Materiály použité při výrobě neobsahují škodlivé látky a byly testovány a certifikovány v souladu s platnými normami, což zajišťuje bezpečné použití v souladu s obecnými bezpečnostními předpisy. Arttor jmenoval pana Leszka Błahyje kontaktní osobou pro záležitosti související s produktem. Pro další informace nebo dotazy nás prosím kontaktujte na následující e-mailové adrese: biuro@arttor.pl.

Instalace:

- Poté, co se ujistíte, že tapety odpovídají vaší objednávce (kvalitou, barvami, vzorem a lícováním hran), seřadte pásy ve správném pořadí, podle jejich uspořádání na stěně.
- Označení svislosti a polohy tapetových pásů – pomocí dlouhého pravítka, vodováhy nebo pravítka vyznačte na stěně svislé čáry v rozestupech odpovídajících šířce tapety. Tyto linky budou sloužit jako pomocné značky pro usnadnění přesného nalepení.
- Naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu lepidla na stěnu v oblasti o něco širší, než je šířka pásu tapety. Nenanášejte lepidlo přímo na tapetu. Pracujte systematicky, abyste zabránili zaschnutí lepidla před aplikací tapety.
- Připravte první pruh tapety, začněte shora. Srolujte tapetu dovnitř a ujistěte se, že vzor je správně umístěn. Položte suchou stranu tapety přímo na lepidlo na stěně a ujistěte se, že dobře přilne k povrchu. Tapetu jemně přiložte na namaštěnou část stěny. Pomalu rozvíňte materiál tak, aby byl zarovnan s předem připravenými svislými čarami na stěně (montážní bod 2).
- Pomocí válečku nebo štětce tapetu vyhladte a odstraňte vzduchové bubliny. Pohybuje se od středu pasu směrem ven, směrujte své pohyby k okrajům a nahoru a dolů. Ověřte, zda je první pruh správně umístěn podél pomocné svislé čáry, v případě potřeby tapetu posuňte tak, aby byla dokonale v určeném poli.
- Jakmile dokončíte aplikaci nálepky, odstraňte přebytečné lepidlo vlhkou, čistou houbou nebo hadříkem. Nedrhněte příliš silně, aby nedošlo k poškození tapety. Pozor! Pokaždé, když aplikujete pruh tapety, ujistěte se, že je vzor správně zarovnan, než lepidlo zaschne. Vyhněte se opakovanému tření stejného místa a nepoužívejte chemické čisticí prostředky, protože zasychající lepidlo může poškodit povrch tapety.
- Stejný postup nanášení tapety na zeď opakujte u dalších pásů, přičemž dbejte na to, aby přesně odpovídaly vzoru. Pamatujte, že pásy jsou navrženy tak, aby do sebe dokonale zapadaly.
- Pomocí nože na tapety odřízněte přebytečné části tapety.
- Po položení tapety nechte několik dní přirozeně vyschnout. Tento proces neuspěchejte, aby nedošlo k poškození a aby tapeta správně přilnula ke stěně.



Výrobce: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl