

FOTO TAPET STANDARD ØKO STRUKTURFOTO TAPET PREMIUM SAND STRUKTURFOTO TAPET PREMIUM LÆRDRE

Produktbeskrivelse:

Producent: ARTTOR

Fremstillingsland: Polen / Europa

FOTO TAPET STANDARD ØKO		STRUKTURFOTO TAPET PREMIUM SAND		STRUKTURFOTO TAPET PREMIUM LÆRDRE	
Model / Samlet størrelse	Antal blokke	Model / Samlet størrelse	Antal blokke	Model / Samlet størrelse	Antal blokke
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	FOTO TAPET STANDARD ØKO	STRUKTURFOTO TAPET PREMIUM SAND	STRUKTURFOTO TAPET PREMIUM LÆRDRE
Vægt	150g/m ²	290g/m ²	290g/m ²
Materiale	Ubelagt syntetisk papir	Vinyl	Vinyl
Underlag	Ikke-vævet stof	Ikke-vævet stof	Ikke-vævet stof
Montering af blokke	Sammen - kant i kant	Sammen - kant i kant	Sammen - kant i kant

Fototapeter fremstillet individuelt efter kundens design har mål og antal paneler i henhold til det godkendte design.

Advarsler og forholdsregler:

Inden monteringen påbegyndes, skal du sikre dig, at du har det rigtige værktøj og er i stand til at udføre montagen selv eller med hjælp fra en erfaren person.

Producentgaranti:

- Producenten gør alt for at give kunderne et produkt af høj kvalitet.
- Producenten giver køberen 2 års garanti fra købsdatoen af produktet.
- Under garantien er producenten forpligtet til at fjerne alle defekter, der skyldes fabrikationsfejl eller materialefejl.

Producenten er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes:

- Ændringer eller ændringer af elementer.
- Forkert installation, brug eller vedligeholdelse i strid med den tilsigtede brug og instruktioner.
- Mekanisk skade forårsaget under brug.

Indhold, teknisk support og support efter køb:

Hvis du har spørgsmål, bekymringer, problemer eller andre problemer relateret til brug og installation af produktet, bedes du kontakte din forhandler eller producenten direkte.



Bemærk: Brug kun produktet efter hensigten. Produktet er ikke et legetøj, kan indeholde små, udragende dele. Opbevares utilgængeligt for børn.



Materialerne, der bruges til at emballere vores produkter, er lavet af materialer, der kan genbruges i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser.



Det blæk, der bruges under produktionen, opfylder miljø- og sundhedscertifikater, hvilket gør det muligt at bruge produkterne i indendørs rum.



Holdes væk fra varmekilder, ikke over eller i umiddelbar nærhed af varmeafgivende enheder og udstyr. Produktet bør placeres på steder, der ikke udsættes for træk.



Efterlad ikke produktet i nærheden af brændbare materialer.



Må ikke opbevares i rum udsat for høj luftfugtighed.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Installationsvejledning (DK)

Forberedelse:

1. Forbered væggen, som du vil klistre tapetet på:
 - Sørg for, at væggen er tør, ren og fri for fedt.
 - Sørg for, at væggen ikke har huller. Hvis der er nogen, bedes du udfylde dem.
 - Ved vægge uden grunder eller maling (f.eks. gipsplader, mineralpuds, gipspuds, betonoverflader) bør de grundes med en passende grunder.
 - Hvis væggen er beklædt med tapet – rengør væggen for alle lag af gammelt tapet og grund derefter væggen.
 - Er der kontrastfarver på væggen, anbefales det at bruge en lys grunder inden tapetsering, som vil udjævne baggrundsfarverne og lette en jævn dækning med tapetet. Takket være dette vil tapetet klæbe bedre, og mønsteret vil ikke blive forstyrret af de intense farver på underlaget.
 - For at opnå en perfekt effekt bør overfladen grundes med en passende primer.

2. Pak tapetet ud og tjek, at mønstrene på rullerne matcher, når de placeres ved siden af hinanden. Hvis du bemærker, at mønsteret eller farven ikke passer til din ordre, eller kanterne på rullerne ikke forbindes korrekt, skal du ikke klæbe tapetet. Hvis du oplever problemer, bedes du kontakte din leverandør. Reklamationer vedrørende manglende overensstemmelse vil ikke blive accepteret, efter at den er blevet klæbet til væggen. Eventuelle uregelmæssigheder skal rapporteres inden installation. **Begynd ikke tapetseringsprocessen, før du har afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål eller uoverensstemmelser.**

3. Forbered de nødvendige materialer og værktøjer til at installere tapetet:

- Ikke-vævet tapetlim
- Blyant, saks, måleværktøj
- En limpensel og en bakke til klargøring af limen
- Pensel, tapetrulle eller fleksibel trykrulle
- Svamp eller klud

4. Det anbefales ikke at tapetsere i meget tørre eller kolde rum, da dette kan påvirke limens tørreproces negativt.

5. Før arbejdet påbegyndes, skal du sikre dig, at limen er beregnet til ikke-vævede tapeter. Limen skal anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger og anbefalinger.

Installation:

1. Når du har sikret dig, at tapetet matcher din ordre (med hensyn til kvalitet, farver og mønster- og kantmatchning), arrangerer du strimlerne i den rigtige rækkefølge, efter deres arrangement på væggen.

2. Afmærkning af tapetstrimlernes lodrethed og placering – med en lang lineal, vaterpas eller lineal markeres lodrette streger på væggen med intervaller svarende til tapetets bredde. Disse linjer vil tjene som hjælpemarkeringer for at lette præcis klæbning.

3. Påfør et tyndt, jævnt lag klæbemiddel på væggen i et område lidt bredere end tapetstrimlens bredde. Påfør ikke lim direkte på tapetet. Arbejd systematisk med at forhindre, at limen tørrer inden tapetet påføres.

4. Forbered den første tapetstrimmel, startende fra toppen. Rul tapetet indad og sørg for, at mønsteret er placeret korrekt. Placer den tørre side af tapetet direkte på klæberen på væggen, og sørg for, at den hæfter godt til overfladen. Placer forsigtigt tapetet på den smurte del af væggen. Rul langsomt materialet ud, så det er på linje med de tidligere forberedte lodrette linjer på væggen (samlingspunkt 2).

5. Brug en rulle eller børste til at glatte tapetet og fjerne luftbobler. Bevæg dig fra midten af taljen udad, og led dine bevægelser mod kanterne og op og ned. Kontroller, at den første strimmel er korrekt placeret langs den lodrette hjælpelinje, flyt om nødvendigt tapetet, så det er perfekt i det angivne felt.

6. Når du er færdig med at påføre klistermærket, skal du fjerne overskydende lim med en fugtig, ren svamp eller klud. Gnid ikke for hårdt for at undgå at beskadige tapetet. Opmærksomhed! Hver gang du påfører en tapetstrimmel, skal du sørge for, at mønsteret er justeret korrekt, før limen tørrer. Undgå at gnide det samme sted flere gange og brug ikke kemiske rengøringsmidler, da tørrelimen kan beskadige tapetets overflade.

7. Gentag den samme procedure med at påføre tapet på væggen til de næste strimler, og sørg for at matche mønsteret nøjagtigt. Husk at bælteerne er designet til at passe perfekt sammen.

8. Brug en tapetkniv til at skære overskydende sektioner af tapet af.

9. Efter at have lagt tapetet, lad det tørre naturligt i et par dage. Forhast ikke denne proces for at undgå skader og sikre, at tapetet klæber ordentligt til væggen.

Aktiviteter efter montage:

1. Tjek tapetets vedhæftning til væggen og jævnheden af de limede striber og mønster, vurder dette fra en afstand på 1 til 2 meter.
2. Glat tapetet igen med en rulle for at fjerne eventuelle luftbobler. De bør forsvinde inden for et par dage.
3. Hold rumtemperaturen over 10°C og sørg for konstant lufttilførsel i flere dage efter tapetsering.
4. Undgå intens opvarmning af tapetserede rum og brug af luftventiler, som kan fremskynde tapetstørreprocessen.

Sikkerhedsoplysninger



Producenten, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, oplyser, at det fremstillede produkt opfylder alle sikkerhedskrav. Materialerne, der anvendes i produktionen, er fri for skadelige stoffer og er testet og certificeret i overensstemmelse med gældende standarder, hvilket sikrer sikker brug i overensstemmelse med generelle sikkerhedsforskrifter. Arttor har udpeget hr. Leszek Błahyj som sin kontaktperson for produktrelaterede spørgsmål. For yderligere information eller spørgsmål, kontakt os venligst på følgende e-mailadresse: biuro@arttor.pl.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl