

SELVKLÆBENDE BILLEDTAPET DELUXE STICKER

Produktbeskrivelse:

Producent: ARTTOR

Fremstillingsland: Polen / Europa

Vægt: 300g/m²

Materiale: Selvklebende polyesterstof

Bagside: Silikonebelagt papir, kanaltype

Montering af paneler: Fuge - kant i kant

Selvklebende fototapeter fremstillet individuelt efter kundens design har mål og antal paneler i henhold til godkendt design.

SELVKLÆBENDE BILLEDTAPET DELUXE STICKER	
Model / Samlet størrelse	Antal blokke
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

Advarsler og forholdsregler:

Inden monteringen påbegyndes, skal du sikre dig, at du har det rigtige værktøj og er i stand til at fuldføre montagen selv eller med hjælp fra en erfaren person.

Producentgaranti:

- Producenten gør alt for at give kunderne et produkt af høj kvalitet.
- Producenten giver køberen 2 års garanti fra købsdatoen af produktet.
- Under garantien er producenten forpligtet til at fjerne alle defekter, der skyldes fabriksfejl eller materialefejl.

Producenten er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes:

- Ændringer eller ændringer af elementer.
- Forkert installation, brug eller vedligeholdelse i strid med den tilsigtede brug og instruktioner.
- Mekanisk skade under brug.

Indhold, teknisk support og support efter køb:

Hvis du har spørgsmål, bekymringer, problemer eller andre problemer relateret til brug og installation af produktet, bedes du kontakte din forhandler eller producenten direkte.



Efterlad ikke produktet i nærheden af brændbare materialer.



Må ikke opbevares i rum udsat for høj luftfugtighed.



Bemærk: Brug kun produktet efter hensigten. Produktet er ikke et legetøj, kan indeholde små, udragende dele. Opbevares utilgængeligt for børn.



Det blæk, der bruges under produktionen, opfylder miljø- og sundhedscertifikater, hvilket gør det muligt at bruge produkterne i indendørs rum.



Materialerne, der bruges til at emballere vores produkter, er lavet af materialer, der kan genbruges i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser.



Holdes væk fra varmekilder, ikke over eller i umiddelbar nærhed af varmeafgivende enheder og udstyr. Produktet bør placeres på steder, der ikke udsættes for træk.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Installationsvejledning (DK)

Forberedelse:

1. Forbered væggen, som du vil klæbe det selvklæbende fototapet på:

- Sørg for, at væggen er tør, ren og fri for fedt.
- Sørg for, at væggen ikke har huller. Hvis der er nogen, bedes du udfylde dem.
- Ved vægge uden grunder eller maling (f.eks. gipsplader, mineralpuds, gipspuds, betonoverflader) bør de grundes med en passende grunder.
- Hvis væggen er beklædt med tapet – rengør væggen for alle lag af gammelt tapet og grund derefter væggen.
- Hvis der er kontrastfarver på væggen, anbefales det at bruge en let base coat inden påføring af det selvklæbende fototapet, som vil udjævne baggrundsfarverne og lette jævn dækning med det selvklæbende fototapet. Takket være dette vil det selvklæbende fototapet hæfte bedre, og mønstret vil ikke blive forstyrret af underlagets intense farver.
- For at opnå en perfekt effekt bør overfladen grundes med en passende primer.

OPMÆRKSOMHED!!!

- Påfør ikke selvklæbende fototapet umiddelbart efter maling af væggen - du skal vente 28 dage!
- Påføring af selvklæbende fototapet skal ske efter malingen er helt tørret i overensstemmelse med malingproducentens anbefalinger (normalt ca. 21-28 dage).
- Selvklæbende fototapet er ikke beregnet til brug på latex- eller akrylmaling eller på vægge med en ujævn eller struktureret overflade, da dette kan føre til, at tapetet skaller af.

2. Pak det selvklæbende fototapet ud og tjek, om mønstrene på rullerne hænger sammen, når du placerer dem ved siden af hinanden. Hvis du bemærker, at mønstret eller farven ikke passer til rækkefølgen, eller kanterne på rullerne ikke forbindes korrekt, skal du ikke påføre det selvklæbende fototapet. Hvis du oplever problemer, bedes du kontakte din leverandør. Reklamationer vedrørende manglende overensstemmelse vil ikke blive accepteret, efter at den er blevet klæbet til væggen. Eventuelle uregelmæssigheder skal rapporteres inden installation. **Begynd ikke ansøgningsprocessen, før du har afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål eller uoverensstemmelser.**

3. Forbered de nødvendige materialer og værktøjer til at installere det selvklæbende fototapet:

- Blyant, saks, måleværktøj
- Tapetrulle, fleksibel trykrulle eller delikat gummiskraber
- Maskeringstape

4. Det anbefales ikke at påføre selvklæbende fototapet i meget tørre eller kolde rum, da disse forhold kan påvirke dets vedhæftning og holdbarhed negativt.

Installation:

1. Når du har sikret dig, at det selvklæbende fototapet er i overensstemmelse med din ordre (med hensyn til kvalitet, farver og mønster- og kanttilpasning), skal du arrangere panelerne i den rigtige rækkefølge, efter deres arrangement på væggen. Før du påfører det selvklæbende fototapet, skal du fordele alle dets strimler på en flad og ren overflade, så de kan rettes helt ud.

2. Afmærkning af de selvklæbende fototapetstrimlers lodrette og placering – med en lang lineal, vaterpas eller lineal markeres lodrette streger på væggen med intervaller svarende til bredden af det selvklæbende fototapet. Disse linjer vil tjene som hjælpemarkeringer for at lette præcis påføring.

3. Forbered den første strimmel af selvklæbende fototapet, startende fra toppen. Fastgør side- og topdelene af det selvklæbende fototapet med malertape, så det placeres korrekt på det tiltænkte sted. Sørg for, at strimlen af selvklæbende fototapet er jævnt afstemt med de tidligere markerede lodrette linjer på væggen (iht. monteringsvejledningens punkt 2).

4. Når du har sikret dig, at det selvklæbende fototapet er placeret korrekt, skal du begynde at påføre det på væggen.

Træk gradvist kun den del af det selvklæbende fototapet af, som du lige nu påfører, og placer det forsigtigt på væggen. Sørg for, at toppen af det selvklæbende fototapet sidder helt fast på væggen med mindst 10 cm.

For at glatte overfladen af det selvklæbende fototapet og fjerne luftbobler skal du bruge en tapetrulle eller -skraber. Gør dette forsigtigt for ikke at beskadige det selvklæbende fototapet. Sørg for, at hele længden af det selvklæbende fototapet er korrekt på linje med den lodrette linje på væggen, og fortsæt derefter med gradvist at pille det af papiret. Påfør i små portioner – pil et stykke af det selvklæbende fototapet af, og glat det derefter ud ved at trykke det mod væggen.

5. Pil ikke hele strimlen af selvklæbende fototapet af på én gang, da det kan gøre det svært at justere det korrekt og rette eventuelle uregelmæssigheder under påføringen. Hvis det er nødvendigt, kan du, hvis du opdager en fejl, forsigtigt pille det selvklæbende fototapet af og påføre det igen på væggen under monteringen.

6. Gentag den samme procedure med at påføre det selvklæbende fototapet på væggen til de næste strimler, og sørg for at matche mønstret præcist. Husk at bælteerne er designet til at passe perfekt sammen.

7. Brug til sidst en rulle til at glatte tapetet ud og fjerne eventuelle synlige luftbobler. Arbejd fra midten af taljen udad, og led bevægelserne mod kanterne og op og ned. Kontroller, at den første strimmel er placeret korrekt langs den lodrette styrelinje. Skræl om nødvendigt forsigtigt det selvklæbende fototapet af og juster det, så det er perfekt på det anviste sted.

8. Brug en tapetkniv til at skære overskydende dele af det selvklæbende fototapet af.

9. Efter montering af det selvklæbende fototapet skal du lade det tørre naturligt i et par dage. Skynd dig ikke med denne proces for at undgå skader og sørg for, at det selvklæbende fototapet klæber ordentligt til væggen.

Aktiviteter efter montage:

1. Tjek det selvklæbende fototapets vedhæftning til væggen og jævnheden af de limede striber og mønster, vurder dette fra en afstand på 1 til 2 meter.

2. Glat det selvklæbende fototapet igen med en rulle for at fjerne eventuelle luftbobler.

3. Hold rumtemperaturen over 10°C og sørg for konstant lufttilførsel i flere dage efter påføring.

4. Undgå intensiv opvarmning eller nedkøling af de rum, hvor du påfører det selvklæbende fototapet.

Sikkerhedsoplysninger



Producenten, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, oplyser, at det fremstillede produkt opfylder alle sikkerhedskrav. Materialerne, der anvendes i produktionen, er fri for skadelige stoffer og er testet og certificeret i overensstemmelse med gældende standarder, hvilket sikrer sikker brug i overensstemmelse med generelle sikkerhedsforskrifter. Arttor har udpeget hr. Leszek Błahyj som sin kontaktperson for produktrelaterede spørgsmål. For yderligere information eller spørgsmål, kontakt os venligst på følgende e-mailadresse: biuro@arttor.pl.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl