

Instrucciones de uso (ES)

PAPEL PINTADO FOTOGRAFICO ESTÁNDAR ECO PAPEL TAPIZ FOTOGRAFICO ESTRUCTURAL PREMIUM ARENA PAPEL TAPIZ FOTOGRAFICO ESTRUCTURAL LIENZO PREMIUM

Descripción del Producto:

Productor: ARTTOR

País de fabricación: Polonia / Europa

PAPEL PINTADO FOTOGRAFICO ESTÁNDAR ECO		PAPEL TAPIZ FOTOGRAFICO ESTRUCTURAL PREMIUM ARENA		PAPEL TAPIZ FOTOGRAFICO ESTRUCTURAL LIENZO PREMIUM	
Modelo / Tamaño total	Número de bloques	Modelo / Tamaño total	Número de bloques	Modelo / Tamaño total	Número de bloques
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	PAPEL PINTADO FOTOGRAFICO ESTÁNDAR ECO	PAPEL TAPIZ FOTOGRAFICO ESTRUCTURAL PREMIUM ARENA	PAPEL TAPIZ FOTOGRAFICO ESTRUCTURAL LIENZO PREMIUM
Peso	150g/m2	290g/m2	290g/m2
Material	Papel sintético sin estucar	Vinilo	Vinilo
Subyacer	Tela no tejida	Tela no tejida	Tela no tejida
Ajuste de los bloques	Conjuntamente - borde con borde	Conjuntamente - borde con borde	Conjuntamente - borde con borde

Los fotomurales realizados individualmente según el diseño del cliente tienen unas dimensiones y un número de paneles de acuerdo con el diseño aprobado.

Advertencias y precauciones:

Antes de comenzar el montaje, asegúrese de disponer de las herramientas adecuadas y de ser capaz de realizar el montaje usted mismo o con la ayuda de una persona experimentada.

Garantía del fabricante:

- El fabricante hace todo lo posible para ofrecer a los clientes un producto de alta calidad.
- El fabricante concede al comprador una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra del producto.
- En virtud de la garantía, el Fabricante está obligado a eliminar todos los defectos resultantes de errores de fabricación o defectos de material.

El fabricante no se responsabiliza de los defectos resultantes de:

- Modificaciones o cambios en cualquier elemento.
- Instalación, uso o mantenimiento inadecuado contrario al uso previsto y a las instrucciones.
- Daños mecánicos causados durante el uso.

Contenido, soporte técnico y post-compra:

Si tiene alguna pregunta, inquietud, problema u otros problemas relacionados con el uso y la instalación del producto, comuníquese directamente con su distribuidor o con el fabricante.



Nota: Utilice el producto únicamente según lo previsto. El producto no es un juguete y puede contener piezas pequeñas que sobresalen. Mantener fuera del alcance de los niños.



Las tintas utilizadas durante la producción cumplen con los certificados ambientales y de salud que permiten que los productos sean utilizados en espacios interiores.



No deje el producto cerca de materiales inflamables.



Los materiales utilizados para empaquetar nuestros productos están fabricados con materiales que pueden reciclarse de acuerdo con nuestras regulaciones medioambientales nacionales.



Mantener alejado de fuentes de calor, no encima ni en proximidad directa de dispositivos y equipos que emitan calor. El producto debe colocarse en lugares no expuestos a corrientes de aire.



No almacenar en habitaciones expuestas a alta humedad.



Productor: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Instrucciones de instalación (ES)

Preparación:

1. Prepara la pared donde quieres pegar el papel pintado:
 - Asegúrese de que la pared esté seca, limpia y libre de grasa.
 - Asegúrese de que la pared no tenga huecos. Si hay alguna, por favor complétela.
 - En el caso de paredes sin imprimación ni capa de pintura (por ejemplo, placas de yeso, revoques minerales, revoques de yeso, superficies de hormigón), se deberán imprimir con una imprimación adecuada.
 - Si la pared está cubierta con papel tapiz, limpie la pared de todas las capas de papel tapiz viejo y luego aplique una capa de imprimación.
 - Si hay colores contrastantes en la pared, se recomienda utilizar una imprimación ligera antes de empapelar, lo que emparejará los colores de fondo y facilitará una cobertura uniforme con el papel tapiz. Gracias a esto, el papel pintado se adherirá mejor y el dibujo no se verá alterado por los colores intensos del sustrato.
 - Para obtener un efecto perfecto es necesario imprimir la superficie con una imprimación adecuada.
2. Desembale el papel pintado y compruebe que los patrones de los rollos coincidan cuando se colocan uno al lado del otro. Si nota que el patrón o el color no coincide con su pedido o que los bordes de los rollos no se conectan correctamente, no pegue el papel tapiz. Si experimenta algún problema, comuníquese con su proveedor. No se aceptarán reclamaciones por falta de conformidad una vez colocado el producto en la pared. Cualquier irregularidad deberá ser informada antes de la instalación. **No comience el proceso de empapelado sin antes aclarar cualquier duda o discrepancia.**
3. Prepare los materiales y herramientas necesarios para instalar el papel pintado:
 - Pegamento para papel tapiz no tejido
 - Lápiz, tijeras, herramientas de medición
 - Un pincel de pegamento y una bandeja para preparar el pegamento
 - Brocha, rodillo para empapelar o rodillo de presión flexible
 - Esponja o paño
4. No se recomienda empapelar en habitaciones muy secas o frías, ya que esto puede afectar negativamente al proceso de secado del pegamento.
5. Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que el pegamento esté destinado a papeles pintados no tejidos. El pegamento debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Actividades posteriores al montaje:

1. Compruebe la adherencia del papel pintado a la pared y la uniformidad de las rayas y el dibujo pegados, evaluándolo desde una distancia de 1 a 2 metros.
2. Alise nuevamente el papel tapiz con un rodillo para eliminar las burbujas de aire. Deberían desaparecer en unos días.
3. Mantenga la temperatura ambiente por encima de 10 °C y asegúrese de que haya un suministro de aire constante durante varios días después de empapelar.
4. Evite el calentamiento intenso de las habitaciones empapeladas y el uso de rejillas de ventilación, que pueden acelerar el proceso de secado del papel pintado.

Información de seguridad



El fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que el producto fabricado cumple con todos los requisitos de seguridad. Los materiales utilizados en la producción están libres de sustancias nocivas y han sido probados y certificados de acuerdo con las normas aplicables, lo que garantiza un uso seguro de acuerdo con las normas generales de seguridad. Arttor ha designado al Sr. Leszek Błahyj como su persona de contacto para asuntos relacionados con los productos. Para obtener más información o realizar preguntas, contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: biuro@arttor.pl.

Instalación:

1. Después de asegurarse de que el papel pintado coincide con su pedido (en términos de calidad, colores, patrón y coincidencia de bordes), coloque las tiras en el orden correcto, según su disposición en la pared.
2. Marcar la verticalidad y la posición de las tiras de papel tapiz: utilizando una regla larga, un nivel de burbuja o una regla, marque líneas verticales en la pared a intervalos correspondientes al ancho del papel tapiz. Estas líneas servirán como marcas auxiliares para facilitar el pegado preciso.
3. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a la pared, en un área ligeramente más ancha que el ancho de la tira de papel tapiz. No aplique pegamento directamente sobre el papel tapiz. Trabaje sistemáticamente para evitar que el pegamento se seque antes de aplicar el papel tapiz.
4. Prepare la primera tira de papel tapiz, comenzando desde la parte superior. Enrolle el papel tapiz hacia adentro y asegúrese de que el patrón esté posicionado correctamente. Coloque el lado seco del papel pintado directamente sobre el adhesivo en la pared, asegurándose de que se adhiera bien a la superficie. Coloque con cuidado el papel pintado sobre la parte engrasada de la pared. Desenrolle lentamente el material hasta que quede alineado con las líneas verticales previamente preparadas en la pared (punto de montaje 2).
5. Utilice un rodillo o una brocha para alisar el papel pintado y eliminar las burbujas de aire. Muévete desde el centro de la cintura hacia afuera, dirigiendo tus movimientos hacia los bordes y hacia arriba y hacia abajo. Verificar que la primera tira esté correctamente posicionada a lo largo de la línea vertical auxiliar, si es necesario mover el papel para que quede perfectamente en el campo designado.
6. Una vez que hayas terminado de aplicar la pegatina, retira el exceso de pegamento con una esponja o un paño húmedo y limpio. No frote con demasiada fuerza para evitar dañar el papel pintado. ¡Atención! Cada vez que aplique una tira de papel tapiz, asegúrese de que el patrón esté alineado correctamente antes de que se seque el pegamento. Evite frotar el mismo punto varias veces y no utilice agentes de limpieza químicos ya que el pegamento al secarse puede dañar la superficie del papel tapiz.
7. Repita el mismo procedimiento de aplicación de papel tapiz a la pared para las siguientes tiras, asegurándose de que coincidan exactamente con el patrón. Recuerde que los cinturones están diseñados para encajar perfectamente entre sí.
8. Utilice un cuchillo para papel tapiz para cortar las secciones sobrantes del papel tapiz.
9. Después de colocar el papel pintado, déjelo secar de forma natural durante unos días. No apresure este proceso para evitar daños y garantizar que el papel tapiz se adhiera correctamente a la pared.



Productor: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl