

Instructions d'utilisation (FR)

PAPIER PEINT PHOTO STANDARD ECO PAPIER PEINT PHOTO STRUCTUREL PREMIUM SABLE PAPIER PEINT PHOTO STRUCTUREL TOILE PREMIUM

Description du produit:

Producteur: ARTTOR

Pays de fabrication: Pologne / Europe

PAPIER PEINT PHOTO STANDARD ECO		PAPIER PEINT PHOTO STRUCTUREL PREMIUM SABLE		PAPIER PEINT PHOTO STRUCTUREL TOILE PREMIUM	
Modèle / Taille globale	Nombre de blocs	Modèle / Taille globale	Nombre de blocs	Modèle / Taille globale	Nombre de blocs
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	PAPIER PEINT PHOTO STANDARD ECO	PAPIER PEINT PHOTO STRUCTUREL PREMIUM SABLE	PAPIER PEINT PHOTO STRUCTUREL TOILE PREMIUM
Poids	150g/m2	290g/m2	290g/m2
Matériel	Papier synthétique non couché	Vinyle	Vinyle
Thibaude	Tissu non tissé	Tissu non tissé	Tissu non tissé
Montage des blocs	Conjointement - bord à bord	Conjointement - bord à bord	Conjointement - bord à bord

Les papiers peints photo réalisés individuellement selon le design du client ont des dimensions et un nombre de panneaux conformes au design approuvé.

Avertissements et précautions:

Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir les bons outils et d'être capable d'effectuer le montage vous-même ou avec l'aide d'une personne expérimentée.

Garantie du fabricant:

- Le fabricant met tout en œuvre pour fournir aux clients un produit de haute qualité.
- Le fabricant accorde à l'acheteur une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.
- Dans le cadre de la garantie, le fabricant est tenu d'éliminer tous les défauts résultant d'erreurs de fabrication ou de défauts de matériaux.

Le fabricant n'est pas responsable des défauts résultant:

- Modifications ou changements apportés à tout élément.
- Installation, utilisation ou entretien incorrects contraires à l'usage prévu et aux instructions.
- Dommages mécaniques causés pendant l'utilisation.

Contenu, support technique et après-achat:

Si vous avez des questions, des préoccupations, des problèmes ou d'autres problèmes liés à l'utilisation et à l'installation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou directement le fabricant.



Remarque : utilisez le produit uniquement comme prévu. Le produit n'est pas un jouet, peut contenir de petites pièces saillantes. Tenir hors de portée des enfants.



Les encres utilisées lors de la production répondent aux certificats environnementaux et sanitaires permettant aux produits d'être utilisés dans des espaces intérieurs.



Ne laissez pas le produit à proximité de matériaux inflammables.



Les matériaux utilisés pour emballer nos produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations environnementales nationales.



Tenir à l'écart des sources de chaleur, ni au-dessus ni à proximité directe d'appareils et d'équipements émettant de la chaleur. Le produit doit être placé dans des endroits non exposés aux courants d'air.



Ne pas stocker dans des pièces exposées à une forte humidité.



Producteur: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Instructions d'installation(FR)

Préparation:

1. Préparez le mur sur lequel vous souhaitez coller le papier peint:

- Assurez-vous que le mur est sec, propre et exempt de graisse.
- Assurez-vous que le mur n'a pas d'espace. S'il y en a, veuillez les compléter.
- Dans le cas de murs sans apprêt ni revêtement de peinture (par exemple, plaques de plâtre, enduits minéraux, enduits de plâtre, surfaces en béton), ils doivent être apprêtés avec un apprêt approprié.
- Si le mur est recouvert de papier peint, nettoyez le mur de toutes les couches de vieux papier peint, puis apprêtez le mur.
- S'il y a des couleurs contrastées sur le mur, il est recommandé d'utiliser un apprêt léger avant de poser le papier peint, ce qui uniformisera les couleurs de fond et facilitera une couverture uniforme avec le papier peint. Grâce à cela, le papier peint adhèrera mieux et le motif ne sera pas perturbé par les couleurs intenses du support.
- Pour obtenir un effet parfait, la surface doit être apprêtée avec un apprêt approprié.

2. Déballez le papier peint et vérifiez que les motifs des rouleaux correspondent lorsqu'ils sont placés les uns à côté des autres. Si vous constatez que le motif ou la couleur ne correspond pas à votre commande, ou que les bords des rouleaux ne se connectent pas correctement, ne collez pas le papier peint. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter votre fournisseur. Les réclamations concernant la non-conformité ne seront pas acceptées après le collage au mur. Toute irrégularité doit être signalée avant l'installation. **Ne commencez pas le processus de pose de papier peint avant d'avoir clarifié tout doute ou divergence.**

3. Préparez le matériel et les outils nécessaires à la pose du papier peint:

- Colle pour papier peint intissé
- Crayon, ciseaux, outils de mesure
- Un pinceau à colle et un plateau pour préparer la colle
- Brosse, rouleau à papier peint ou rouleau à pression flexible
- Éponge ou chiffon

4. Il n'est pas recommandé de poser du papier peint dans des pièces très sèches ou froides, car cela pourrait affecter négativement le processus de séchage de la colle.

5. Avant de commencer le travail, assurez-vous que la colle est destinée aux papiers peints intissés. La colle doit être utilisée conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Activités post-assemblage:

1. Vérifiez l'adhérence du papier peint au mur et la régularité des bandes et du motif collés, en l'évaluant à une distance de 1 à 2 mètres.

2. Lissez à nouveau le papier peint avec un rouleau pour éliminer les éventuelles bulles d'air. Ils devraient disparaître dans quelques jours.

3. Maintenez la température ambiante au-dessus de 10°C et assurez un apport d'air constant pendant plusieurs jours après la pose du papier peint.

4. Évitez le chauffage intense des pièces tapissées et l'utilisation de bouches d'aération, qui peuvent accélérer le processus de séchage du papier peint.

Installation:

1. Après vous être assuré que le papier peint correspond à votre commande (en termes de qualité, de couleurs et de motifs et de correspondance des bords), disposez les bandes dans le bon ordre, en fonction de leur disposition sur le mur.

2. Marquage de la verticalité et de la position des bandes de papier peint – à l'aide d'une longue règle, d'un niveau à bulle ou d'une règle, tracez des lignes verticales sur le mur à des intervalles correspondant à la largeur du papier peint. Ces lignes serviront de marquages auxiliaires pour faciliter un collage précis.

3. Appliquez une fine couche uniforme de colle sur le mur, sur une zone légèrement plus large que la largeur du lè de papier peint. Ne pas appliquer la colle directement sur le papier peint. Travaillez systématiquement pour éviter que la colle ne sèche avant la pose du papier peint.

4. Préparez la première bande de papier peint en commençant par le haut. Enroulez le papier peint vers l'intérieur et assurez-vous que le motif est correctement positionné. Placez le côté sec du papier peint directement sur l'adhésif du mur, en veillant à ce qu'il adhère bien à la surface. Posez délicatement le papier peint sur la partie graissée du mur. Déroulez lentement le matériau de manière à ce qu'il soit aligné avec les lignes verticales préalablement préparées sur le mur (point d'assemblage 2).

5. Utilisez un rouleau ou une brosse pour lisser le papier peint et éliminer les bulles d'air. Déplacez-vous du centre de la taille vers l'extérieur, en dirigeant vos mouvements vers les bords et de haut en bas. Vérifiez que la première bande est correctement positionnée le long de la ligne verticale auxiliaire, si nécessaire, déplacez le papier peint pour qu'il soit parfaitement dans le champ désigné.

6. Une fois l'autocollant appliqué, retirez l'excédent de colle avec une éponge ou un chiffon humide et propre. Ne frottez pas trop fort pour ne pas abîmer le papier peint. Attention! Chaque fois que vous appliquez une bande de papier peint, assurez-vous que le motif est correctement aligné avant que la colle ne sèche. Évitez de frotter plusieurs fois le même endroit et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques car la colle en séchant pourrait endommager la surface du papier peint.

7. Répétez la même procédure d'application du papier peint sur le mur pour les bandes suivantes, en veillant à faire correspondre exactement le motif. N'oubliez pas que les ceintures sont conçues pour s'adapter parfaitement.

8. Utilisez un couteau à papier peint pour couper les sections excédentaires de papier peint.

9. Après avoir posé le papier peint, laissez-le sécher naturellement pendant quelques jours. Ne précipitez pas ce processus pour éviter tout dommage et vous assurer que le papier peint adhère correctement au mur.

Informations de sécurité



Le fabricant, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informe que le produit fabriqué répond à toutes les exigences de sécurité. Les matériaux utilisés dans la production sont exempts de substances nocives et ont été testés et certifiés conformément aux normes applicables, garantissant une utilisation sûre conformément aux réglementations générales de sécurité. Arttor a nommé M. Leszek Błahyj comme interlocuteur pour les questions liées aux produits. Pour plus d'informations ou questions, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : biuro@arttor.pl.



Producteur: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl