

## FOTÓHÁTTÉP STANDARD ECO SZERKEZETI FOTÓTAPÉTA PREMIUM SAND SZERKEZETI FOTÓTAPÉTA PREMIUM VÁSZON

### Termék leírása:

Gyártó: ARTTOR

Származási ország: Lengyelország / Európa

FOTÓHÁTTÉP STANDARD ECO		SZERKEZETI FOTÓTAPÉTA PREMIUM SAND		SZERKEZETI FOTÓTAPÉTA PREMIUM VÁSZON	
Modell / Teljes méret	Blokkok száma	Modell / Teljes méret	Blokkok száma	Modell / Teljes méret	Blokkok száma
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	FOTÓHÁTTÉP STANDARD ECO	SZERKEZETI FOTÓTAPÉTA PREMIUM SAND	SZERKEZETI FOTÓTAPÉTA PREMIUM VÁSZON
Súly	150g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>
Anyag	Bevonat nélküli szintetikus papír	Vinyl	Vinyl
Alátét	Nem szőtt szövet	Nem szőtt szövet	Nem szőtt szövet
A blokkok felszerelése	Együttesen – éltől szélíg	Együttesen – éltől szélíg	Együttesen – éltől szélíg

A megrendelő terve alapján egyedileg elkészített fotótapéták méretei és panelszáma a jóváhagyott tervnek megfelelő.

### Figyelmeztetések és óvintézkedések:

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, és el tudja végezni az összeszerelést saját maga vagy tapasztalt személy segítségével.

### Gyártói garancia:

- A gyártó mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlóinak minőségi terméket biztosítson.
- A gyártó a termék vásárlásától számított 2 év garanciát vállal a vásárlónak.
- jótállás keretében a Gyártó köteles minden gyártási vagy anyaghibából eredő hibát eltávolítani.

### A gyártó nem vállal felelősséget a következőkből eredő hibákért:

- Bármely elem módosítása vagy módosítása.
- Szakszerűtlen telepítés, használat vagy karbantartás a rendeltetésszerű használattal és az utasításokkal ellentétben.
- Használat közben keletkezett mechanikai sérülések.

### Tartalmi, technikai és vásárlás utáni támogatás:

Ha bármilyen kérdése, aggálya, problémája vagy egyéb kérdése van a termék használatával és telepítésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.



Megjegyzés: Csak rendeltetésszerűen használja a terméket. A termék nem játék, apró, kiálló részeket tartalmazhat. Gyermekek elől elzárva tartandó.



A gyártás során felhasznált tinták megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi tanúsítványoknak, lehetővé téve a termékek beltéri felhasználását.



Ne hagyja a terméket gyúlékony anyagok közelében.



A termékeink csomagolásához használt anyagok olyan anyagokból készülnek, amelyek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók.



Tartsa távol hőforrásoktól, ne a hőt kibocsátó eszközök és berendezések felett vagy közvetlen közelében. A terméket olyan helyen kell elhelyezni, amely nincs kitéve húzatnak.



Ne tárolja magas páratartalmú helyiségben.



**Termelő:** Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** biuro@arttor.pl

# Telepítési útmutató (HU)

## Készítmény:

- Készítse elő a falat, amelyre a tapétát szeretné ragasztani:
  - Győződjön meg arról, hogy a fal száraz, tiszta és zsírmentes.
  - Győződjön meg arról, hogy a falon nincsenek hézagok. Ha van ilyen, kérjük, töltsse ki.
  - Alapozó vagy festékbevonat nélküli falakat (pl. gipszkarton, ásványi vakolatok, gipszvakolatok, betonfelületek) megfelelő alapozóval kell alapozni.
  - Ha a falat tapéta borítja – tisztítsa meg a falat minden réteg régi tapétától, majd alapozza le a falat.
  - Ha kontrasztos színek vannak a falon, tapétázás előtt javasolt világos alapozót használni, amely kiegyenlíti a háttérszíneket és megkönnyíti a tapétával való egyenletes fedést. Ennek köszönhetően a tapéta jobban tapad, és a mintát nem zavarják az alapfelület intenzív színei.
  - A tökéletes hatás eléréséhez a felületet megfelelő alapozóval kell alapozni.

2. Csomagolja ki a tapétát és ellenőrizze, hogy egymás mellé helyezve a tekercseken lévő minták egyeznek-e. Ha azt észleli, hogy a minta vagy a szín nem egyezik a rendelésével, vagy a tekercsek szélei nem kapcsolódnak megfelelően, ne ragasszuk fel a tapétát. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon a szállítójához. A falragasztás után a nem megfelelőségre vonatkozó reklamációt nem fogadjuk el. Minden szabálytalanságot jelenteni kell a telepítés előtt. **Ne kezdje el a tapétázási folyamatot azelőtt, hogy tisztázta volna a kétségeit vagy az eltéréseket.**

3. Készítse elő a tapéta felhelyezéséhez szükséges anyagokat és eszközöket:

- Nem szőtt tapéta ragasztó
- Ceruza, olló, mérőeszközök
- Egy ragasztókefe és egy tálca a ragasztó előkészítéséhez
- Ecset, tapétahenger vagy rugalmas nyomóhenger
- Szivacs vagy kendő

4. Nagyon száraz vagy hideg helyiségekben nem ajánlott tapétázni, mert ez negatívan befolyásolhatja a ragasztó száradási folyamatát.

5. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a ragasztó nem szőtt tapétákhoz készült. A ragasztót a gyártó utasításainak és ajánlásainak megfelelően kell használni.

## Telepítés:

1. Miután megbizonyosodott arról, hogy a tapéta megfelel a megrendelésének (minőségben, színben és minta- és éllillesztésben), rendezze el a csíkokat a megfelelő sorrendben, a falon való elrendezésük szerint.

2. A tapétacsíkok függőlegességének és helyzetének jelölése – hosszú vonalzóval, vízmértékkel vagy vonalzóval a tapéta szélességének megfelelő időközönként függőleges vonalakat jelöljünk a falon. Ezek a vonalak kiegészítő jelölésként szolgálnak a pontos ragasztás megkönnyítése érdekében.

3. Vigyen fel vékony, egyenletes ragasztóréteget a falra, a tapétacsík szélességénél valamivel szélesebb területen. Ne hordjon fel ragasztót közvetlenül a tapétára. Szisztematikusan dolgozzon, hogy megakadályozza a ragasztó kiszáradását a tapéta felhordása előtt.

4. Készítse elő az első tapétacsíkot, felülről kezdve. Tekerje be a tapétát, és ellenőrizze, hogy a minta megfelelően helyezkedik el. Helyezze a tapéta száraz oldalát közvetlenül a falon lévő ragasztóra, ügyelve arra, hogy jól tapadjon a felülethez. Finoman helyezze a tapétát a fal zsírozott részére. Lassan tekerje le az anyagot úgy, hogy egy vonalba kerüljön a falon korábban elkészített függőleges vonalakkal (2. összeszerelési pont).

5. Hengerrel vagy ecsettel simítsa el a tapétát és távolítsa el a légbuborékokat. Mozduljon a derék közepétől kifelé, a mozdulatait a szélek felé, felfelé és lefelé irányítva. Ellenőrizze, hogy az első csík megfelelően van-e elhelyezve a kiegészítő függőleges vonal mentén, ha szükséges, mozgassa a tapétát úgy, hogy az tökéletesen a kijelölt mezőben legyen.

6. Ha befejezte a matrica felhelyezését, nedves, tiszta szivaccsal vagy ruhával távolítsa el a felesleges ragasztót. Ne dörzsölje túl erősen, hogy ne sértse meg a tapétát. Figyelem! Minden tapétacsík felhordásakor győződjön meg arról, hogy a minta megfelelően illeszkedik, mielőtt a ragasztó megszáradna. Ne dörzsölje többször ugyanazt a helyet, és ne használjon vegyi tisztítószeret, mert a száradó ragasztó károsíthatja a tapéta felületét.

7. Ismétlje meg a tapéta felhordását a következő csíkoknál is, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a mintához. Ne feledje, hogy az öveket úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz.

8. Tapétakéssel vágja le a tapéta felesleges részeit.

9. A tapéta lerakása után hagyja természetes módon száradni néhány napig. Ne siesse el ezt a folyamatot, hogy elkerülje a sérüléseket, és biztosítsa, hogy a tapéta megfelelően tapadjon a falhoz.

## Szerelés utáni tevékenységek:

- Ellenőrizze a tapéta falhoz való tapadását, a ragasztott csíkok és minták egyenletességét, ezt 1-2 méter távolságból értékelve.
- Simítsa újra a tapétát egy hengerrel, hogy eltávolítsa a légbuborékokat. Néhány napon belül el kell tűnniük.
- Tartsa a szobahőmérsékletet 10°C felett, és biztosítson folyamatos levegőellátást a tapétázás után több napig.
- Kerülje a tapétázott helyiségek intenzív felfűtését és a szellőzőnyílások használatát, amelyek felgyorsíthatják a tapéta száradási folyamatát.

## Biztonsági információk



A gyártó, az Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna tájékoztatja, hogy a legyártott termék minden biztonsági követelménynek megfelel. A gyártás során felhasznált anyagok káros anyagoktól mentesek, és a vonatkozó szabványok szerint vizsgáltak és tanúsítottak, biztosítva a biztonságos használatot az általános biztonsági előírásoknak megfelelően. Az Arttor Leszek Błahyj urat jelölte ki kapcsolattartójának a termékkel kapcsolatos ügyekben. További információkért vagy kérdéseivel forduljon hozzánk a következő e-mail címen: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).



**Termelő:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)