

# Istruzioni per l'uso (IT)

## CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STANDARD ECO CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STRUTTURALE PREMIUM SABBIA CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STRUTTURALE TELA PREMIUM

### Descrizione del prodotto:

Produttore: ARTTOR

Paese di produzione: Polonia / Europa

CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STANDARD ECO		CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STRUTTURALE PREMIUM SABBIA		CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STRUTTURALE TELA PREMIUM	
Modello / Dimensioni complessive	Numero di blocchi	Modello / Dimensioni complessive	Numero di blocchi	Modello / Dimensioni complessive	Numero di blocchi
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STANDARD ECO	CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STRUTTURALE PREMIUM SABBIA	CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA STRUTTURALE TELA PREMIUM
<b>Peso</b>	150g/m2	290g/m2	290g/m2
<b>Materiale</b>	Carta sintetica non patinata	Vinile	Vinile
<b>Sottofondo</b>	Tessuto non tessuto	Tessuto non tessuto	Tessuto non tessuto
<b>Montaggio dei blocchi</b>	Congiuntamente - bordo a bordo	Congiuntamente - bordo a bordo	Congiuntamente - bordo a bordo

Le carte da parati fotografiche realizzate individualmente secondo il progetto del cliente hanno dimensioni e numero di pannelli in base al progetto approvato.

### Avvertenze e precauzioni:

Prima di iniziare il montaggio, accertatevi di avere gli strumenti giusti e di essere in grado di eseguire il montaggio da soli o con l'aiuto di una persona esperta.

### Garanzia del produttore:

- Il produttore fa ogni sforzo per fornire ai clienti un prodotto di alta qualità.
- Il produttore concede all'acquirente una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- In base alla garanzia, il Produttore è tenuto a rimuovere tutti i difetti derivanti da errori di fabbricazione o difetti dei materiali.

### Il produttore non è responsabile per difetti derivanti da:

- Modifiche o cambiamenti a qualsiasi elemento.
- Installazione, uso o manutenzione impropri, contrari all'uso previsto e alle istruzioni.
- Danni meccanici causati durante l'uso.

### Supporto tecnico, contenutistico e post-acquisto:

In caso di domande, dubbi, problemi o altre questioni relative all'uso e all'installazione del prodotto, contattare direttamente il rivenditore o il produttore.



In caso di domande, dubbi, problemi o altre questioni relative all'uso e all'installazione del prodotto, contattare direttamente il rivenditore o il produttore.



Gli inchiostri utilizzati durante la produzione sono conformi alle certificazioni ambientali e sanitarie che consentono l'impiego dei prodotti in spazi interni.



Non lasciare il prodotto vicino a materiali infiammabili.



I materiali utilizzati per imballare i nostri prodotti sono realizzati con materiali riciclabili, nel rispetto delle normative ambientali nazionali.



Tenere lontano da fonti di calore, non sopra o nelle immediate vicinanze di dispositivi e apparecchiature che emettono calore. Il prodotto deve essere posizionato in luoghi non esposti a correnti d'aria.



Non conservare in locali esposti a elevata umidità.



**Produttore:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** biuro@arttor.pl

# Istruzioni per l'installazione (IT)

## Preparazione:

- Prepara la parete su cui vuoi attaccare la carta da parati:
  - Assicurarsi che il muro sia asciutto, pulito e privo di grasso.
  - Assicuratevi che il muro non abbia fessure. Se ce ne sono, si prega di compilarli.
  - Nel caso di pareti senza primer o rivestimento di vernice (ad esempio cartongesso, intonaci minerali, intonaci di gesso, superfici in calcestruzzo), è necessario applicare un primer appropriato.
  - Se la parete è ricoperta di carta da parati, pulire la parete da tutti gli strati di vecchia carta da parati e poi applicare il primer.
  - Se sulla parete sono presenti colori contrastanti, si consiglia di utilizzare un primer leggero prima di applicare la carta da parati, che uniformerà i colori dello sfondo e faciliterà la copertura uniforme con la carta da parati. Grazie a questo, la carta da parati aderirà meglio e il motivo non verrà disturbato dai colori intensi del supporto.
  - Per ottenere un effetto perfetto, la superficie deve essere trattata con un primer appropriato.
- Disimballare la carta da parati e verificare che i motivi sui rotoli corrispondano quando vengono posizionati uno accanto all'altro. Se noti che il motivo o il colore non corrispondono all'ordine oppure che i bordi dei rotoli non si uniscono correttamente, non incollare la carta da parati. In caso di problemi, contattare il fornitore. Non saranno accettati reclami per non conformità dopo l'applicazione al muro. Eventuali irregolarità dovranno essere segnalate prima dell'installazione. **Non iniziare il lavoro di tappezzeria prima di aver chiarito eventuali dubbi o discrepanze.**
- Preparare i materiali e gli strumenti necessari per installare la carta da parati:
  - Colla per carta da parati non tessuta
  - Matita, forbici, strumenti di misurazione
  - Un pennello per la colla e un vassoio per preparare la colla
  - Pennello, rullo per carta da parati o rullo flessibile a pressione
  - Spugna o panno
- Si sconsiglia di applicare la carta da parati in stanze molto asciutte o fredde, poiché ciò potrebbe influire negativamente sul processo di asciugatura della colla.
- Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la colla sia destinata alla carta da parati in tessuto non tessuto. La colla deve essere utilizzata secondo le istruzioni e le raccomandazioni del produttore.

## Attività post-assemblaggio:

- Controllare l'aderenza della carta da parati alla parete e l'uniformità delle strisce e del motivo incollati, valutando il tutto da una distanza di 1-2 metri.
- Lisciare nuovamente la carta da parati con un rullo per eliminare eventuali bolle d'aria. Dovrebbero scomparire entro pochi giorni.
- Mantenere la temperatura ambiente sopra i 10°C e garantire un costante ricambio d'aria per diversi giorni dopo l'applicazione della carta da parati.
- Evitare di riscaldare intensamente le stanze rivestite di carta da parati e di utilizzare prese d'aria, che potrebbero accelerare il processo di asciugatura della carta da parati.

## Informazioni sulla sicurezza



Il produttore, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa che il prodotto realizzato soddisfa tutti i requisiti di sicurezza. I materiali utilizzati nella produzione sono privi di sostanze nocive e sono stati testati e certificati secondo le norme vigenti, garantendo un utilizzo sicuro nel rispetto delle norme di sicurezza generali. Arttor ha nominato il Sig. Leszek Błahyj come referente per le questioni relative ai prodotti. Per ulteriori informazioni o domande, contattateci al seguente indirizzo e-mail: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).

## Installazione:

- Dopo esserti assicurato che la carta da parati corrisponda al tuo ordine (in termini di qualità, colori, motivi e corrispondenza dei bordi), disponi le strisce nell'ordine corretto, in base alla loro disposizione sulla parete.
- Segnare la verticalità e la posizione delle strisce di carta da parati: utilizzando un lungo righello, una livella o un righello, tracciare delle linee verticali sulla parete a intervalli corrispondenti alla larghezza della carta da parati. Queste linee serviranno come marcature ausiliarie per facilitare un'incollatura precisa.
- Applicare uno strato sottile e uniforme di adesivo sulla parete, in un'area leggermente più larga della larghezza della striscia di carta da parati. Non applicare la colla direttamente sulla carta da parati. Agire sistematicamente per evitare che la colla si asciughi prima di applicare la carta da parati.
- Preparare la prima striscia di carta da parati, iniziando dall'alto. Arrotolare la carta da parati verso l'interno e assicurarsi che il motivo sia posizionato correttamente. Posizionare il lato asciutto della carta da parati direttamente sull'adesivo della parete, assicurandosi che aderisca bene alla superficie. Posizionare delicatamente la carta da parati sulla parte unta del muro. Srotolare lentamente il materiale in modo che sia allineato con le linee verticali precedentemente preparate sulla parete (punto di montaggio 2).
- Utilizzare un rullo o un pennello per lisciare la carta da parati ed eliminare le bolle d'aria. Muoviti dal centro della vita verso l'esterno, dirigendo i movimenti verso i bordi e verso l'alto e verso il basso. Verificare che la prima striscia sia posizionata correttamente lungo la linea verticale ausiliaria, se necessario spostare la carta da parati in modo che sia perfettamente nel campo designato.
- Una volta terminata l'applicazione dell'adesivo, rimuovere la colla in eccesso con una spugna o un panno umido e pulito. Non strofinare troppo forte per non danneggiare la carta da parati. Attenzione! Ogni volta che si applica una striscia di carta da parati, assicurarsi che il motivo sia allineato correttamente prima che la colla si asciughi. Evita di strofinare più volte lo stesso punto e non usare detergenti chimici, poiché la colla che si asciuga potrebbe danneggiare la superficie della carta da parati.
- Ripetere la stessa procedura di applicazione della carta da parati alla parete per le strisce successive, assicurandosi di far corrispondere esattamente il motivo. Ricorda che le cinture sono progettate per adattarsi perfettamente tra loro.
- Utilizzare un taglierino per tagliare le sezioni in eccesso della carta da parati.
- Dopo aver steso la carta da parati, lasciarla asciugare naturalmente per alcuni giorni. Non avere fretta durante questa operazione per evitare danni e garantire che la carta da parati aderisca correttamente alla parete.



**Produttore:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)