

## FOTOBEBANG STANDAARD ECO STRUCTUREEL FOTOBEBANG PREMIUM ZAND STRUCTUREEL FOTOBEBANG PREMIUM CANVAS

### Productomschrijving:

Producent: ARTTOR

Land van herkomst: Polen / Europa

FOTOBEBANG STANDAARD ECO		STRUCTUREEL FOTOBEBANG PREMIUM ZAND		STRUCTUREEL FOTOBEBANG PREMIUM CANVAS	
Model / Totale afmetingen	Aantal blokken	Model / Totale afmetingen	Aantal blokken	Model / Totale afmetingen	Aantal blokken
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	FOTOBEBANG STANDAARD ECO	STRUCTUREEL FOTOBEBANG PREMIUM ZAND	STRUCTUREEL FOTOBEBANG PREMIUM CANVAS
Gewicht	150g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>
Materiaal	Ongestreeken synthetisch papier	Vinyl	Vinyl
Onderlaag	Vliesstof	Vliesstof	Vliesstof
De blokken monteren	Gezamenlijk - rand aan rand	Gezamenlijk - rand aan rand	Gezamenlijk - rand aan rand

Fotobehang dat individueel op basis van het ontwerp van de klant wordt gemaakt, heeft afmetingen en aantal panelen die overeenkomen met het goedgekeurde ontwerp.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Voordat u met de montage begint, dient u ervoor te zorgen dat u over het juiste gereedschap beschikt en dat u de montage zelf of met de hulp van een ervaren persoon kunt uitvoeren.

### Fabrieksgarantie:

- De fabrikant doet er alles aan om klanten een product van hoge kwaliteit te bieden.
- De fabrikant verleent de koper 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum van het product.
- De Fabrikant is krachtens de garantie verplicht alle gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van fabricagefouten of materiaal fouten.

### De fabrikant is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van:

- Wijzigingen of veranderingen aan elementen.
- Onjuiste installatie, gebruik of onderhoud in strijd met het beoogde gebruik en de instructies.
- Mechanische schade veroorzaakt tijdens gebruik.

### Inhoudelijke, technische en post-aankoopondersteuning:

Als u vragen, opmerkingen, problemen of andere kwesties hebt met betrekking tot het gebruik en de installatie van het product, neem dan rechtstreeks contact op met uw dealer of de fabrikant.



Let op: Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is. Het product is geen speelgoed en kan kleine, uitstekende onderdelen bevatten. Buiten bereik van kinderen houden.



De inkt die tijdens de productie wordt gebruikt, voldoet aan de milieu- en gezondheids certificaten, waardoor de producten geschikt zijn voor gebruik binnenshuis.



Laat het product niet in de buurt van brandbare materialen achter.



De materialen die wij gebruiken voor de verpakking van onze producten zijn gemaakt van materialen die gerecycled kunnen worden conform onze nationale milieuvorschriften.



Verwijderd houden van warmtebronnen, niet boven of in de directe nabijheid van warmteafgevend apparaten en apparatuur. Het product moet op een tochtvrije plaats worden geplaatst.



Niet bewaren in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.



**Producent:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)

# Installatie-instructies (NL)

## Vorbereitung:

- Bereid de muur voor waarop u het behang wilt plakken:
  - Zorg ervoor dat de muur droog, schoon en vetvrij is.
  - Zorg ervoor dat er geen openingen in de muur zitten. Als er vragen zijn, vul ze dan in.
  - Muren zonder voorstrijk- of verflaag (bijv. gipsplaat, minerale pleisters, gipspleisters, betonoppervlakken) dienen te worden voorbehandeld met een geschikte primer.
  - Als de muur bedekt is met behang, maak de muur dan schoon en verwijder alle lagen oud behang. Breng vervolgens een grondlaag aan op de muur.
  - Als er contrasterende kleuren op de muur zitten, is het raadzaam om voor het behangen een lichte primer aan te brengen. Hierdoor worden de achtergrondkleuren egaal en kan het behang beter worden bedekt. Hierdoor hecht het behang beter en wordt het patroon niet verstoord door de intense kleuren van de ondergrond.
  - Om een perfect effect te verkrijgen, moet het oppervlak worden voorbehandeld met een geschikte primer.
- Pak het behang uit en controleer of de patronen op de rollen overeenkomen als u ze naast elkaar legt. Als u merkt dat het patroon of de kleur niet overeenkomt met uw bestelling, of als de randen van de rollen niet goed aansluiten, plak het behang dan niet. Indien u problemen ondervindt, neem dan contact op met uw leverancier. Klachten over non-conformiteit worden niet meer geaccepteerd nadat het op de muur is geplakt. Eventuele onregelmatigheden dienen vóór de installatie te worden gemeld. **Begin niet met het behangen voordat u eventuele twijfels of onduidelijkheden hebt opgelost.**
- Bereid de materialen en gereedschappen voor die nodig zijn om het behang te installeren:
  - Lijm voor vliesbehang
  - Potlood, schaar, meetgereedschap
  - Een lijmkwast en een bakje om de lijm klaar te maken
  - Kwast, behangrol of flexibele aandrukrol
  - Spons of doek
- Het is niet aan te raden om behang aan te brengen in zeer droge of koude ruimtes, omdat dit het droogproces van de lijm negatief kan beïnvloeden.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de lijm geschikt is voor vliesbehang. De lijm moet worden gebruikt volgens de instructies en aanbevelingen van de fabrikant.

## Activiteiten na de montage:

- Controleer de hechting van het behang op de muur en de gelijkmatigheid van de gelijmde strepen en patronen. Doe dit op een afstand van 1 tot 2 meter.
- Strijk het behang nogmaals glad met een roller om eventuele luchtbellens te verwijderen. Ze zouden binnen een paar dagen moeten verdwijnen.
- Zorg ervoor dat de kamertemperatuur gedurende enkele dagen na het behangen boven de 10°C blijft en dat er voldoende lucht wordt aangevoerd.
- Vermijd intense verwarming van behangen ruimtes en het gebruik van ventilatieopeningen, omdat dit het droogproces van het behang kan versnellen.

## Veiligheidsinformatie



De fabrikant, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informeert dat het vervaardigde product voldoet aan alle veiligheidseisen. De bij de productie gebruikte materialen zijn vrij van schadelijke stoffen en zijn getest en gecertificeerd volgens de geldende normen. Hierdoor is een veilig gebruik conform de algemene veiligheidsvoorschriften gewaarborgd. Arttor heeft de heer Leszek Błahyj aangesteld als contactpersoon voor product-gerelateerde zaken. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).

## Installatie:

- Controleer of het behang overeenkomt met uw bestelling (qua kwaliteit, kleuren, patroon en randafwerking). Leg de banen vervolgens in de juiste volgorde, afhankelijk van hoe ze op de muur zijn geplaatst.
- Markeer de verticaliteit en positie van de behangstroken – markeer met behulp van een lange liniaal, waterpas of liniaal verticale lijnen op de muur op intervallen die overeenkomen met de breedte van het behang. Deze lijnen dienen als hulpmarkeringen om nauwkeurig plakken te vergemakkelijken.
- Breng een dunne, gelijkmatige laag lijm aan op de muur, op een plek die iets breder is dan de breedte van de behangbaan. Breng de lijm niet rechtstreeks op het behang aan. Werk systematisch om te voorkomen dat de lijm opdroogt voordat het behang wordt aangebracht.
- Maak de eerste baan behang klaar, beginnend vanaf de bovenkant. Rol het behang naar binnen en zorg ervoor dat het patroon goed ligt. Plaats de droge kant van het behang direct op de lijm op de muur en zorg ervoor dat het goed hecht aan de ondergrond. Plaats het behang voorzichtig op het ingevette deel van de muur. Rol het materiaal langzaam uit, zodat het op één lijn ligt met de eerder voorbereide verticale lijnen op de muur (montagepunt 2).
- Gebruik een roller of kwast om het behang glad te strijken en luchtbellens te verwijderen. Beweeg vanuit het midden van de taille naar buiten, waarbij je de bewegingen naar de randen en omhoog en omlaag richt. Controleer of de eerste strook correct langs de verticale hulplijn ligt. Verplaats indien nodig het behang zodat het perfect in het aangegeven veld ligt.
- Zodra u klaar bent met het aanbrengen van de sticker, verwijdert u overtollige lijm met een vochtige, schone spons of doek. Wrijf niet te hard om schade aan het behang te voorkomen. Aandacht! Zorg er iedere keer dat u een baan behang aanbrengt voor dat het patroon goed uitgelijnd is voordat de lijm droogt. Wrijf niet meerdere keren over dezelfde plek en gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, omdat de opdrogende lijm het oppervlak van het behang kan beschadigen.
- Herhaal de procedure voor het aanbrengen van het behang op de muur voor de volgende banen. Zorg ervoor dat het patroon precies op elkaar aansluit. Houd er rekening mee dat de riemen zo zijn ontworpen dat ze perfect op elkaar passen.
- Gebruik een behangmes om overtollige stukken behang af te snijden.
- Laat het behang nadat u het hebt aangebracht een aantal dagen aan de lucht drogen. Neem de tijd om dit proces te versnellen, om schade te voorkomen en ervoor te zorgen dat het behang goed aan de muur hecht.



**Producent:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)