

# Instruções de uso (PT)

## PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO PADRÃO ECO PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO ESTRUTURAL PREMIUM SAND PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO ESTRUTURAL PREMIUM CANVAS

### Descrição do produto:

Produtor: ARTTOR

País de fabricação: Polônia / Europa

PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO PADRÃO ECO		PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO ESTRUTURAL PREMIUM SAND		PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO ESTRUTURAL PREMIUM CANVAS	
Modelo / Tamanho geral	Número de blocos	Modelo / Tamanho geral	Número de blocos	Modelo / Tamanho geral	Número de blocos
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO PADRÃO ECO	PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO ESTRUTURAL PREMIUM SAND	PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO ESTRUTURAL PREMIUM CANVAS
<b>Peso</b>	150g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Papel sintético não revestido	Vinil	Vinil
<b>Subcamada</b>	Tecido não tecido	Tecido não tecido	Tecido não tecido
<b>Encaixando os blocos</b>	Em conjunto - ponta a ponta	Em conjunto - ponta a ponta	Em conjunto - ponta a ponta

Os papéis de parede fotográficos feitos individualmente de acordo com o design do cliente têm dimensões e número de painéis de acordo com o design aprovado.

### Avisos e precauções:

Antes de iniciar a montagem, certifique-se de que você tem as ferramentas certas e é capaz de realizar a montagem sozinho ou com a ajuda de uma pessoa experiente.

### Garantia do fabricante:

- O fabricante faz todos os esforços para fornecer aos clientes um produto de alta qualidade.
- O fabricante concede ao comprador uma garantia de 2 anos a partir da data de compra do produto.
- Sob a garantia, o Fabricante é obrigado a remover todos os defeitos resultantes de erros de fabricação ou defeitos de material.

### O fabricante não se responsabiliza por defeitos resultantes de:

- Modificações ou alterações em quaisquer elementos.
- Instalação, uso ou manutenção inadequados, contrários ao uso pretendido e às instruções.
- Danos mecânicos causados durante o uso.

### Suporte de conteúdo, técnico e pós-compra:

Caso tenha alguma dúvida, preocupação, problema ou outra questão relacionada ao uso e instalação do produto, entre em contato com seu revendedor ou diretamente com o fabricante.



Observação: utilize o produto somente conforme as instruções. O produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas e salientes. Mantenha fora do alcance de crianças.



As tintas utilizadas durante a produção atendem aos certificados ambientais e de saúde, permitindo que os produtos sejam utilizados em ambientes internos.



Não deixe o produto perto de materiais inflamáveis.



Os materiais usados para embalar nossos produtos são feitos de materiais que podem ser reciclados de acordo com nossas regulamentações ambientais nacionais.



Mantenha longe de fontes de calor, não acima ou próximo de dispositivos e equipamentos emissores de calor. O produto deve ser colocado em locais não expostos a correntes de ar.



Não armazene em ambientes expostos a alta umidade.



**Produtor:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** biuro@arttor.pl

# Instruções de instalação (PT)

## Preparação:

1. Prepare a parede onde você deseja colar o papel de parede:
  - Certifique-se de que a parede esteja seca, limpa e livre de gordura.
  - Certifique-se de que não haja frestas na parede. Se houver, preencha-os.
  - No caso de paredes sem qualquer primer ou revestimento de tinta (por exemplo, gesso cartonado, rebocos minerais, rebocos de gesso, superfícies de concreto), elas devem ser preparadas com um primer apropriado.
  - Se a parede estiver coberta com papel de parede, limpe-a de todas as camadas de papel de parede antigo e, em seguida, aplique primer na parede.
  - Se houver cores contrastantes na parede, é recomendável usar um primer leve antes de aplicar o papel de parede, o que uniformizará as cores de fundo e facilitará uma cobertura uniforme com o papel de parede. Graças a isso, o papel de parede terá melhor aderência e o padrão não será perturbado pelas cores intensas do substrato.
  - Para obter um efeito perfeito, a superfície deve ser preparada com um primer apropriado.
2. Desembale o papel de parede e verifique se os padrões dos rolos combinam quando colocados um ao lado do outro. Se você notar que o padrão ou a cor não correspondem ao seu pedido, ou que as bordas dos rolos não estão conectadas corretamente, não cole o papel de parede. Caso tenha algum problema, entre em contato com seu fornecedor. Reclamações sobre não conformidade não serão aceitas após a fixação na parede. Quaisquer irregularidades devem ser comunicadas antes da instalação. **Não inicie o processo de colocação de papel de parede antes de esclarecer quaisquer dúvidas ou discrepâncias.**
3. Prepare os materiais e ferramentas necessárias para instalar o papel de parede:
  - Cola para papel de parede não tecido
  - Lápis, tesoura, ferramentas de medição
  - Um pincel de cola e uma bandeja para preparar a cola
  - Pincel, rolo de papel de parede ou rolo de pressão flexível
  - Esponja ou pano
4. Não é recomendado colocar papel de parede em ambientes muito secos ou frios, pois isso pode afetar negativamente o processo de secagem da cola.
5. Antes de começar o trabalho, certifique-se de que a cola é indicada para papéis de parede não tecidos. A cola deve ser usada de acordo com as instruções e recomendações do fabricante.

## Atividades pós-montagem:

1. Verifique a aderência do papel de parede à parede e a uniformidade das faixas e padrões colados, avaliando isso a uma distância de 1 a 2 metros.
2. Alise o papel de parede novamente com um rolo para remover quaisquer bolhas de ar. Eles devem desaparecer dentro de alguns dias.
3. Mantenha a temperatura ambiente acima de 10°C e garanta um fornecimento constante de ar por vários dias após a colocação do papel de parede.
4. Evite aquecimento intenso de ambientes com papel de parede e o uso de saídas de ar, que podem acelerar o processo de secagem do papel de parede.

## Informações de segurança



O fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que o produto fabricado atende a todos os requisitos de segurança. Os materiais utilizados na produção são isentos de substâncias nocivas e foram testados e certificados de acordo com as normas aplicáveis, garantindo o uso seguro de acordo com as normas gerais de segurança. A Arttor nomeou o Sr. Leszek Błahyj como sua pessoa de contato para assuntos relacionados a produtos. Para informações adicionais ou dúvidas, entre em contato conosco pelo seguinte endereço de e-mail: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).

## Instalação:

1. Depois de verificar se o papel de parede corresponde ao seu pedido (em termos de qualidade, cores, padrões e bordas), organize as tiras na ordem correta, de acordo com sua disposição na parede.
2. Marcação da verticalidade e posição das tiras de papel de parede – usando uma régua longa, nível de bolha ou régua, marque linhas verticais na parede em intervalos correspondentes à largura do papel de parede. Essas linhas servirão como marcações auxiliares para facilitar uma colagem precisa.
3. Aplique uma camada fina e uniforme de adesivo na parede, em uma área um pouco mais larga que a largura da tira de papel de parede. Não aplique cola diretamente no papel de parede. Trabalhe sistematicamente para evitar que a cola seque antes de aplicar o papel de parede.
4. Prepare a primeira tira de papel de parede, começando de cima. Enrole o papel de parede para dentro e certifique-se de que o padrão esteja posicionado corretamente. Coloque o lado seco do papel de parede diretamente sobre o adesivo na parede, certificando-se de que ele adira bem à superfície. Coloque delicadamente o papel de parede na parte untada da parede. Desenrole lentamente o material de modo que fique alinhado com as linhas verticais previamente preparadas na parede (ponto de montagem 2).
5. Use um rolo ou pincel para alisar o papel de parede e remover bolhas de ar. Mova-se do centro da cintura para fora, direcionando seus movimentos para as bordas e para cima e para baixo. Verifique se a primeira faixa está posicionada corretamente ao longo da linha vertical auxiliar, se necessário, mova o papel de parede para que fique perfeitamente no campo designado.
6. Após terminar de aplicar o adesivo, remova o excesso de cola com uma esponja ou pano úmido e limpo. Não esfregue com muita força para não danificar o papel de parede. Atenção! Cada vez que você aplicar uma tira de papel de parede, certifique-se de que o padrão esteja alinhado corretamente antes que a cola seque. Evite esfregar o mesmo local várias vezes e não use produtos de limpeza químicos, pois a cola que seca pode danificar a superfície do papel de parede.
7. Repita o mesmo procedimento de aplicação de papel de parede na parede nas próximas faixas, certificando-se de que o padrão esteja exatamente igual. Lembre-se de que os cintos são projetados para se encaixarem perfeitamente.
8. Use uma faca de papel de parede para cortar o excesso de papel de parede.
9. Depois de aplicar o papel de parede, deixe-o secar naturalmente por alguns dias. Não apresse esse processo para evitar danos e garantir que o papel de parede adira corretamente à parede.



**Produtor:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)