

Instrucțiuni pentru utilizator (RO)

TAPET FOTO STANDARD ECO TAPET FOTO STRUCTURAL PREMIUM SAND STRUCTURAL FOTO PÂNZĂ PREMIUM

Descriere produs:

Producator: ARTTOR

Tara de productie: Polonia / Europa

TAPET FOTO STANDARD ECO		TAPET FOTO STRUCTURAL PREMIUM SAND		STRUCTURAL FOTO PÂNZĂ PREMIUM	
Model/Dimensiune totală	Numărul de blocuri	Model/Dimensiune totală	Numărul de blocuri	Model/Dimensiune totală	Numărul de blocuri
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	TAPET FOTO STANDARD ECO	TAPET FOTO STRUCTURAL PREMIUM SAND	STRUCTURAL FOTO PÂNZĂ PREMIUM
Greutate	150g/m ²	290g/m ²	290g/m ²
Material	Hartie sintetica necretata	Vinil	Vinil
Underlay	Material neșesut	Material neșesut	Material neșesut
Montarea blocurilor	În comun - margine la margine	În comun - margine la margine	În comun - margine la margine

Fototapele realizate individual după designul clientului au dimensiuni și număr de panouri în conformitate cu designul aprobat.

Avertismente și precauții:

Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă că aveți instrumentele potrivite și că puteți efectua asamblarea singur sau cu ajutorul unei persoane cu experiență.

Garantia producătorului:

- Producătorul depune toate eforturile pentru a oferi clienților un produs de înaltă calitate.
- Producătorul acordă cumpărătorului o garanție de 2 ani de la data achiziționării produsului.
- În cadrul garanției, Producătorul este obligat să înlăture toate defectele rezultate din erorile de fabricație sau defectele materiale.

Producătorul nu este răspunzător pentru defectele rezultate din:

- Modificări sau modificări ale oricăror elemente.
- Instalare, utilizare sau întreținere necorespunzătoare, contrar utilizării și instrucțiunilor prevăzute.
- Deteriorări mecanice cauzate în timpul utilizării.

Conținut, suport tehnic și post-cumpărare:

Dacă aveți întrebări, nelămuriri, probleme sau alte probleme legate de utilizarea și instalarea produsului, vă rugăm să contactați direct dealerul sau producătorul.



Notă: Folosiți produsul numai așa cum este prevăzut. Produsul nu este o jucărie, poate conține părți mici, proeminente. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Cernelurile utilizate în timpul producției îndeplinesc certificate de mediu și de sănătate care permit utilizarea produselor în spații interioare.



Nu lăsați produsul în apropierea materialelor inflamabile.



Materialele folosite pentru ambalarea produselor noastre sunt fabricate din materiale care pot fi reciclate în conformitate cu reglementările noastre naționale de mediu.



A se păstra departe de sursele de căldură, nu deasupra sau în imediata apropiere a dispozitivelor și echipamentelor care emit căldură. Produsul trebuie plasat în locuri care nu sunt expuse la curenti.



Nu depozitați în încăperi expuse la umiditate ridicată.



Producător: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Instrucțiuni de instalare (RO)

Preparare:

- Pregătiți peretele pe care doriți să lipiți tapetul:
 - Asigurați-vă că peretele este uscat, curat și fără grăsime.
 - Asigurați-vă că peretele nu are goluri. Dacă există, vă rugăm să le completați.
 - În cazul peretilor fără grund sau vopsea (de exemplu, gips-carton, tencuieli minerale, tencuieli din gips, suprafețe din beton), aceștia trebuie grunduți cu un grund corespunzător.
 - Dacă peretele este acoperit cu tapet - curățați peretele de toate straturile de tapet vechi și apoi amorsați peretele.
 - Dacă pe perete există culori contrastante, este recomandat să folosiți un grund ușor înainte de tapet, care va uniformiza culorile de fundal și va facilita acoperirea uniformă cu tapetul. Datorită acestui fapt, tapetul va adera mai bine și modelul nu va fi deranjat de culorile intense ale substratului.
 - Pentru a obține un efect perfect, suprafața trebuie amorsată cu un grund adecvat.
- Despachetați tapetul și verificați dacă modelele de pe rulouri se potrivesc atunci când sunt așezate unul lângă celălalt. Dacă observați că modelul sau culoarea nu se potrivesc cu comanda dvs. sau marginile rulourilor nu se conectează corect, nu lipiți tapetul. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați furnizorul. Reclamațiile privind neconformitatea nu vor fi acceptate după ce aceasta a fost lipită de perete. Orice neregulă trebuie raportată înainte de instalare. **Nu începeți procesul de tapet înainte de a clarifica orice îndoieli sau discrepanțe.**
- Pregătiți materialele și instrumentele necesare pentru instalarea tapetului:
 - Adeziv pentru tapet neșesut
 - Creion, foarfece, instrumente de măsurat
 - O perie de lipici și o tavă pentru pregătirea lipiciului
 - Perie, rolă de tapet sau rolă de presiune flexibilă
 - Burete sau pânză
- Nu se recomandă tapetarea în încăperi foarte uscate sau reci, deoarece acest lucru poate afecta negativ procesul de uscare a lipiciului.
- Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că adezivul este destinat tapeturilor neșesute. Adezivul trebuie folosit în conformitate cu instrucțiunile și recomandările producătorului.

Activități post-asamblare:

- Verificați aderența tapetului la perete și uniformitatea dungilor și modelului lipite, evaluând acest lucru de la o distanță de 1 până la 2 metri.
- Neteziți din nou tapetul cu o rolă pentru a îndepărta eventualele bule de aer. Ar trebui să dispară în câteva zile.
- Păstrați temperatura camerei peste 10°C și asigurați o alimentare constantă cu aer timp de câteva zile după tapetare.
- Evitați încălzirea intensă a încăperilor cu tapet și utilizarea orificiilor de ventilație, care pot accelera procesul de uscare a tapetului.

Informații de siguranță



Producătorul, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informează că produsul fabricat îndeplinește toate cerințele de siguranță. Materialele utilizate în producție nu conțin substanțe nocive și au fost testate și certificate în conformitate cu standardele aplicabile, asigurând o utilizare în siguranță în conformitate cu reglementările generale de siguranță. Arttor l-a numit pe domnul Leszek Błahyj ca persoană de contact pentru chestiunile legate de produs. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: biuro@arttor.pl.

Instalare:

- După ce te-ai asigurat că tapetul se potrivește cu comanda ta (din punct de vedere al calității, culorilor și modelului și potrivirea marginilor), aranjează benzile în ordinea corectă, conform aranjamentului lor pe perete.
- Marcarea verticalității și poziției benzilor de tapet – folosind o riglă lungă, o nivelă cu bulă sau o riglă, marcați linii verticale pe perete la intervale corespunzătoare lățimii tapetului. Aceste linii vor servi ca marcaje auxiliare pentru a facilita lipirea precisă.
- Aplicați pe perete un strat subțire, uniform, de adeziv, într-o zonă puțin mai largă decât lățimea benzii de tapet. Nu aplicați adeziv direct pe tapet. Lucrați sistematic pentru a preveni uscarea adezivului înainte de aplicarea tapetului.
- Pregătiți prima fâșie de tapet, începând de sus. Rotiți tapetul spre interior și asigurați-vă că modelul este poziționat corect. Așezați partea uscată a tapetului direct pe adezivul de pe perete, asigurându-vă că aderă bine la suprafață. Așezați ușor tapetul pe partea unsă a peretelui. Derulați încet materialul, astfel încât să fie aliniat cu liniile verticale pregătite anterior pe perete (punctul de asamblare 2).
- Folosește o rolă sau o perie pentru a netezi tapetul și a îndepărta bulele de aer. Deplasați-vă de la centrul taliei spre exterior, îndreptându-vă mișcările spre margini și în sus și în jos. Verificați dacă prima bandă este poziționată corect de-a lungul liniei verticale auxiliare, dacă este necesar, mutați tapetul astfel încât să fie perfect în câmpul desemnat.
- După ce ați terminat de aplicat autocolantul, îndepărtați orice exces de lipici cu un burete sau o cârpă umedă și curată. Nu frecăți prea tare pentru a evita deteriorarea tapetului. Atenție! De fiecare dată când aplicați o bandă de tapet, asigurați-vă că modelul este aliniat corect înainte ca lipiciul să se usuce. Evitați frecarea aceluiași loc de mai multe ori și nu utilizați agenți de curățare chimici, deoarece adezivul de uscare poate deteriora suprafața tapetului.
- Repetăți aceeași procedură de aplicare a tapetului pe perete pentru următoarele benzi, asigurându-vă că se potrivește exact modelul. Amintiți-vă că curelele sunt proiectate să se potrivească perfect.
- Folosiți un cuțit de tapet pentru a tăia secțiunile în exces de tapet.
- După așezarea tapetului, lăsați-l să se usuce în mod natural câteva zile. Nu grăbiți acest proces pentru a evita deteriorarea și pentru a vă asigura că tapetul aderă corect pe perete.



Producător: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl