

## FOTOTAPETER STANDARD ECO STRUKTURFOTOTAPET PREMIUM SAND STRUKTURFOTOTAPPER PREMIUM KANVAS

### Produktbeskrivning:

Producent: ARTTOR

Tillverkningsland: Polen / Europa

FOTOTAPETER STANDARD ECO		STRUKTURFOTOTAPET PREMIUM SAND		STRUKTURFOTOTAPPER PREMIUM KANVAS	
Modell / Total storlek	Antal block	Modell / Total storlek	Antal block	Modell / Total storlek	Antal block
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	FOTOTAPETER STANDARD ECO	STRUKTURFOTOTAPET PREMIUM SAND	STRUKTURFOTOTAPPER PREMIUM KANVAS
Vikt	150g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>	290g/m <sup>2</sup>
Material	Obestruket syntetiskt papper	Vinyl	Vinyl
Underlag	Fibertyg	Fibertyg	Fibertyg
Montering av blocken	Gemensamt - kant i kant	Gemensamt - kant i kant	Gemensamt - kant i kant

Fototapeter gjorda individuellt efter kundens design har mått och antal paneler i enlighet med godkänd design.

### Varningar och försiktighetsåtgärder:

Innan du påbörjar monteringen, se till att du har rätt verktyg och kan utföra monteringen själv eller med hjälp av en erfaren person.

### Tillverkargaranti:

- Tillverkaren gör allt för att ge kunderna en högkvalitativ produkt.
- Tillverkaren ger köparen en 2-års garanti från inköpsdatumet av produkten.
- Enligt garantin är tillverkaren skyldig att ta bort alla defekter som uppstår på grund av tillverkningsfel eller materialfel.

### Tillverkaren ansvarar inte för defekter som beror på:

- Ändringar eller ändringar av några element.
- Felaktig installation, användning eller underhåll som strider mot avsedd användning och instruktioner.
- Mekanisk skada orsakad under användning.

### Innehåll, teknisk support och support efter köp:

Om du har några frågor, funderingar, problem eller andra problem relaterade till användning och installation av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.



Obs: Använd endast produkten som avsett. Produkten är inte en leksak, kan innehålla små, utstickande delar. Förvaras utom räckhåll för barn.



Bläcket som används under produktionen uppfyller miljö- och hälsocertifikat som gör att produkterna kan användas i inomhusutrymmen.



Lämna inte produkten nära brandfarliga material.



Materialen som används för att förpacka våra produkter är gjorda av material som kan återvinnas i enlighet med våra nationella miljöbestämmelser.



Håll borta från värmekällor, inte ovanför eller i direkt närhet till värmeavgivande enheter och utrustning. Produkten ska placeras på platser som inte utsätts för drag.



Förvara inte i rum som utsätts för hög luftfuktighet.



**Producent:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** biuro@arttor.pl

# Installationsinstruktioner (SE)

## Förberedelse:

- Förbered väggen som du vill klistra tapeten på:
  - Se till att väggen är torr, ren och fri från fett.
  - Se till att väggen inte har några luckor. Om det finns några, fyll i dem.
  - För väggar utan grund- eller färgbeläggning (t.ex. gipsskivor, mineralputs, gipsputs, betongytor) bör de grundas med en lämplig grundfärg.
  - Om väggen är klädd med tapeter – rengör väggen från alla lager av gammal tapet och grundmåla sedan väggen.
  - Om det är kontrasterande färger på väggen rekommenderas att använda en ljus grundfärg innan tapetsering, som jämnar ut bakgrundsfärgerna och underlättar en jämn täckning med tapeten. Tack vare detta kommer tapeten att fästa bättre och mönstret kommer inte att störas av substratets intensiva färger.
  - För att få en perfekt effekt bör ytan grundas med lämplig primer.
- Packa upp tapeten och kontrollera att mönstren på rullarna matchar när de placeras bredvid varandra. Om du märker att mönstret eller färgen inte stämmer överens med din beställning, eller om kanterna på rullarna inte ansluter ordentligt, fäst inte tapeten. Om du upplever några problem, kontakta din leverantör. Klagomål om avvikelse accepteras inte efter det att det klistrats på väggen. Eventuella oegentligheter måste rapporteras innan installation. **Börja inte tapetseringsprocessen innan du har klaggjort eventuella tvivel eller avvikelser.**
- Förbered de material och verktyg som behövs för att installera tapeten:
  - Non-woven tapetlim
  - Penna, sax, mätverktyg
  - En limborste och en bricka för att förbereda limet
  - Pensel, tapetrulle eller smidig tryckrulle
  - Svamp eller trasa
- Det rekommenderas inte att tapetsera i mycket torra eller kalla rum, eftersom det kan påverka limmets torkningsprocess negativt.
- Innan arbetet påbörjas, se till att limmet är avsett för non-woven tapeter. Limmet ska användas i enlighet med tillverkarens instruktioner och rekommendationer.

## Aktiviteter efter montering:

- Kontrollera tapetens vidhäftning på väggen och jämnheten hos de limmade ränderna och mönstret, bedöm detta från ett avstånd av 1 till 2 meter.
- Jämna till tapeten igen med en rulle för att få bort eventuella luftbubblor. De bör försvinna inom några dagar.
- Håll rumstemperaturen över 10°C och säkerställ en konstant lufttillförsel i flera dagar efter tapetsering.
- Undvik intensiv uppvärmning av tapetserade rum och användning av luftventiler, vilket kan påskynda torkningen av tapeten.

## Säkerhetsinformation



Tillverkaren, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informerar om att den tillverkade produkten uppfyller alla säkerhetskrav. Materialen som används i produktionen är fria från skadliga ämnen och har testats och certifierats i enlighet med gällande standarder, vilket säkerställer säker användning i enlighet med allmänna säkerhetsföreskrifter. Arttor har utsett Leszek Błahyj till sin kontaktperson för produktrelaterade frågor. För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).

## Installation:

- Efter att ha sett till att tapeten matchar din beställning (när det gäller kvalitet, färger och mönster- och kantmatchning), arrangera remsorna i rätt ordning, enligt deras arrangemang på väggen.
- Markera tapetremsoarnas vertikalitet och placering – markera med en lång linjal, vattenpass eller linjal vertikala linjer på väggen med intervaller som motsvarar tapetens bredd. Dessa linjer kommer att fungera som hjälpmarkeringar för att underlätta exakt vidhäftning.
- Applicera ett tunt, jämnt lager lim på väggen, i ett område som är något bredare än tapetremsans bredd. Applicera inte lim direkt på tapeten. Arbeta systematiskt med att förhindra att limmet torkar innan tapeten appliceras.
- Förbered den första tapetremsan, med början från toppen. Rulla tapeten inåt och se till att mönstret är rätt placerat. Placera tapetens torra sida direkt på klistret på väggen och se till att det fäster väl på ytan. Placera tapeten försiktigt på den smorda delen av väggen. Rulla sakta ut materialet så att det är i linje med de tidigare förberedda vertikala linjerna på väggen (monteringspunkt 2).
- Använd en roller eller pensel för att jämna till tapeten och ta bort luftbubblor. Flytta från mitten av midjan utåt, rikta dina rörelser mot kanterna och upp och ner. Kontrollera att den första remsan är korrekt placerad längs den extra vertikala linjen, om nödvändigt, flytta tapeten så att den är perfekt i det angivna fältet.
- När du är klar med att applicera klistermärket, ta bort eventuellt överflödigt lim med en fuktig, ren svamp eller trasa. Gnugga inte för hårt för att undvika att skada tapeten. Uppmärksamhet! Varje gång du applicerar en tapetremsa, se till att mönstret är rätt inriktat innan limmet torkar. Undvik att gnugga samma plats flera gånger och använd inte kemiska rengöringsmedel eftersom det torkande limmet kan skada tapetytan.
- Upprepa samma procedur för att applicera tapeter på väggen för nästa remsor, se till att matcha mönstret exakt. Kom ihåg att bältena är designade för att passa ihop perfekt.
- Använd en tapetkniv för att skära bort överflödiga delar av tapeten.
- Efter att ha lagt tapeten, låt den torka naturligt i några dagar. Förhast inte denna process för att undvika skador och se till att tapeten fäster ordentligt på väggen.



**Producent:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)